PDT 3A
Bomba diafragma 75mm/3pul
Código de artículo 0007614

Las bombas a diafragma para lodo son para los trabajos que cualquier otra bomba no puede realizar

Las bombas a diafragma para lodo pueden mover cualquier fluido. La construcción con componentes de alta calidad le asegura muchos años de máximo rendimiento y durabilidad. Diseñadas para bombear sólidos de hasta 45 mm de diámetro.

Ficha técnica

Descripción	Métrico		Imperial	
Diámetro de succión y descarga	75	mm	3	in
Largo x ancho x alto	990 x 760 x 635	mm	39 x 30 x 25	in
Peso	63	kg	138	lb
Peso de transporte (con embalaje)	73	kg	160	lb
Dimensiones de transporte	760 x 790 x 760	mm	30 x 31 x 30	in
Altura máxima	7,5	m	25	ft
Descarga máxima	333	l/min	88	US gpm
Succión máxima	7,5	m	25	ft
Tamaño máximo de sólidos	45	mm	1,75	in
Tipo de motor	Refrigerado por aire, un cilindro, cuatro tiempos, motor a gasolina			

	Honda			
Cilindrada	118	cm^3	7,2	in^3
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046	3,0	kW	4,0	hp
con	3.000	1/min	3.000	rpm
Potencia de trabajo según norma DIN-ISO 3046	2,7	kW	2,7	hp
con	3.000	1/min	3.000	rpm
Capacidad de combustible	2,5	l	2,5	US qt
Consumo de combustible	1,1	l/h	1,1	US qt/h

Las especificaciones pueden variar debido al continuo desarrollo de los productos.

Accesorios

La compra de la máquina no incluye accesorios.

- 0028067: Manguera, 3in
- 0028068: Manguera, 3 x 240in
- 0028071: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0028072: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0028508: Tamizador, 3in
- 0028699: Abrazadera, 3-7/16 in

- 0030549: Tamizador
- 0051450: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0051453: Acoplamiento, 76mm/3in
- 0070340: Acoplamiento rápido, 76mm/3in

Características y ventajas

- La carcasa de aleación de aluminio con un diafragma para trabajo pesado ofrece una unidad liviana y de bajo mantenimiento. Estas características en los componentes vitales extienden la durabilidad de la bomba.
- La cámara de agitación ubicada en el puerto de succión permite un bombeo homogéneo al absorber picos de presión. Ello reduce el desgaste de la bomba.
- Una transmisión lubricada en baño de aceite asegura lubricación continua a todas las partes del sistema de transmisión. Esto reduce los costos de mantenimiento y la pérdida de tiempo de producción.
- Los engranajes forjados extienden la vida útil de la bomba y permiten una eficiente transmisión de la potencia del motor hacia la bomba.
- El diseño de caudal recto permite una alta capacidad de bombeo y menos tiempos de parada debido a bloqueos del sistema.

Contenido de entrega

- Incluye colador de succión, sujetador, manual del operador y el manual de repuestos.

© 2010 Wacker Construction Equipment AG